

Therm C48

Встраиваемые комнатные термостаты с 1-ой температурой, с батареями

Встраиваемые электронные комнатные термостаты для контроля температуры в промышленных и бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха.



	Шкала регулируемой температуры °C	Дифференц.* K	Допустим. темп. корпуса °C	Питание	Параметры контактов	Степень защиты
C48	5 ÷ 30	0,5	- 10 ÷ 50	3 батарейки AAA 1,5V	5(3)A 250V~	IP20


*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

- C48 АНТРАЦИТ
- C48В БЕЛЫЙ
- C48С СЕРЕБРО



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от 3-х долговременных щелочных батареек типа AAA 1,5 В, без подключения к электрической линии.
Микроотключение (1В).
Срок службы батареек примерно 4 года.



СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ


Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

УСТАНОВКА

Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов (поставляются).
 Двухпроводное соединение с пользователем.
 Не требуется никаких изменений в существующей системе.

Могут быть использованы, без никакой дополнительной детали для соединения, следующие пластины:

СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАСТИНЫ	БОКОВЫЕ АДАПТЕРЫ	ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦОВ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
BTICINO Living International,	НЕТ	A
BTICINO Light, Light Tech	НЕТ	A
BTICINO Axolute	на рамки	A
VIMAR Idea и Rondò	боковые	B
VIMAR Plana, Eikon	НЕТ	A
GEWISS Playbus и Playbus Young	боковые	A
AVE sistema 45, Noir, Blanc	боковые	НЕТ
AVE Banquise, Ave Yes	боковые	НЕТ
Siemens Delta Futura Graphit	боковые	A
Legrand Cross	НЕТ	A



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переключатель ЛЕТО-ЗИМА.

Ручка для регулирования большого диаметра с крупной шкалой.

☐ двойная изоляция.

Кнопка проверки заряда батареек.

Смена батареек через переднюю часть термостата.

Единичный вес: 0,13 Кг.

АКСЕССУАРЫ

Адаптеры для пластин 75x45 (стандартные, включены в упаковку).